



# P330i

## VÝKONNÁ



# Tiskárna karet P330i

### Základní specifikace

- Rychlost plnobarevného tisku – 1 karta/25 vteřin
- rozhraní USB nebo USB se zabudovaným ethernetem
- zásobník s kapacitou 100 karet (volitelně vysokokapacitní zásobník na 220 karet)
- LCD displej pro okamžité zobrazení informací o stavu tiskárny
- tiskárny *i* series vyžadují pro barevný tisk použití plnobarevných pásek *i* series

*i*series

### Nové jméno pro spolehlivost

Nová generace předních tiskáren karet, Zebra P330i, je nejvýkonnější a nejflexibilnější tiskárna karet ve své třídě. Tato jednostranná tiskárna se snadným používáním tiskne spolehlivě a vysokým výkonem za příznivou cenu.

Tiskárnu karet P330i využijete k tisku:

- firemních ID karet
- studentských či kolejních ID karet a karet pro kontrolu přístupu
- členských a klubových karet pro maloobchod i velkoobchod
- ID karet pro personál nemocnic a pacienty

### Výhody tiskárny Zebra P330i

**Spolehlivý provoz:** nejnovější generace vysoce spolehlivých tiskáren série P300; revoluční patentovaný design podavače karet

**Výkon:** LCD displej; průhledný podavač karet a kryt tiskového mechanismu umožní bezprostřední kontrolu tisku; držák tiskové hlavy jde oproti tiskárně P310 zdvihnout na jednu takovou šířku; lehké otevření a zavření západky tiskové hlavy

**Flexibilita:** standardní paměť 16 MB; volitelné ethernet rozhraní; možnost kódování kontaktních i bezkontaktních čipových karet



Card  
Printer  
Solutions

ABnote Czech s.r.o.  
Jelínkova ul. 1174/3  
721 00 Ostrava – Svinov

+420 595 691 111  
[info@abnote.cz](mailto:info@abnote.cz)

[www.abnote.cz](http://www.abnote.cz)



ABnote CZECH

# P330i

## Tiskárna karet - specifikace produktu



### Základní specifikace

- Rychlý tisk
- Paměť pro obrázky 16 MB ve standardní výbavě
- Ovladače pro Windows 2000 a XP
- Obousměrná komunikace ovladače
- Záruka na tiskovou hlavu 1 rok s neomezeným počtem průchodů

### Tisk

- Barevná sublimace, monochromatický TTR - termotransfer
- Tisk jednostranné barevné karty 25 vteřin (YMCKO)
- Tisk jedné monochromatické karty 4 vteřiny (K)
- Rozlišení tisku 300 dpi (11.8 bodu/mm)

### Čárové kódy

- Code 39, Code 128 B & C s a bez kontrolního znaku
- 2 of 5 & 2 of 5 Interleaved
- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF-417 2D čárové kódy a ostatní lze tisknout pomocí ovladače Windows

### Specifikace karty

- Typ: PVC, PVC kompozit, s adhezivní zadní stranou
- šířka / délka karty: ISO CR-80 - ISO 7810, 2.12" (54mm) x 3.38" (86mm)
- magnetický proužek: ISO 7811
- Čipová karta: ISO 7816-2
- tloušťka karty: 10 až 60 mil (0.25 až 1.524 mm)
- Vstupní zásobník: 100 karet (30 mil)
- Výstupní zásobník: 100 karet (30 mil)

### Specifikace barvicí pásy

- Tiskárny i series vyžadují pro barevný tisk použití pásek i series
- Monochromatický tisk 1500 & 1000 karet/roli
- Monochromatické barvy: černá, červená, modrá, zelená, stříbrná, zlatá, bílá a šedá stírací
- YMCKO: 200 a 330 karet/roli
- KdO: 500 karet/roli
- KrO: 500 karet/roli
- Overlay: čirý a s hologramem: 350 karet/roli

### Komunikační rozhraní

- USB 1.1 (kabel přiložen)
- Volitelně zabudované Ethernet

### Mechanické vlastnosti

- Délka: 462 mm
- Hloubka: 239 mm
- Výška: 256 mm
- Váha: 7 kg

### Elektrické vlastnosti

- 110 – 240 V střídavých, 50 Hz (automatické přepínání)

### Prostředí

- Provozní teplota: 15°C až 30°C
- Provozní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
- Skladovací teplota: -5°C až 70°C
- Skladovací vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
- Větrání: volným pohybem vzduchu

### Volby

- Zabudované rozhraní Ethernet
- Kódování čipových kontaktních a bezkontaktních karet (pouze karty 30 mil)
- Čisticí příslušenství
- Vysokokapacitní podavač karet (kapacita 220 karet)
- Servisní příručka